

Параметры качества предоставления коммунальных услуг.

Холодное водоснабжение:

☐ постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01

☐ давление в точке разбора в многоквартирных жилых домах от 0,03 Мпа до 0,6 Мпа

☐ допустимая продолжительность перерыва подачи 8 часов (суммарно) в течение месяца

Горячее водоснабжение:

☐ допустимая продолжительность перерыва подачи 8 часов (суммарно) в течение месяца, 4 часа единовременно и 1 раз в год для проведения профилактических мероприятий

☐ температура горячей воды в точке водоразбора:

○ 60-75°С для открытых систем централизованного теплоснабжения

○ 50-75°С для закрытых систем централизованного теплоснабжения

☐ постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01

☐ давление в точке разбора в многоквартирных жилых домах от 0,03 Мпа до 0,45 Мпа

Отопление

☐ обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18°С, в угловых комнатах +20°С

☐ допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца

Газоснабжение

☐ бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года

☐ допустимая продолжительность перерыва подачи 4 часа (суммарно) в течение месяца

☐ давление сетевого газа от 0,0012 Мпа до 0,003 Мпа